



Declarație de performanță

SYN-BMI-040-CE

DIVOROLL DUO MAXIMUM

1. Cod Produs

SYN-BMI-040-CE

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

Suport si substraturi pentru acoperisuri

3. Producător

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

sistem 3

5. Standard armonizat

EN 13859-1:2010

6. Organism (organisme) notificat(e)

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
München

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ian Hind

în Luxembourg

pe 20.12.2024

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanță	Standard armonizat: EN 13859-1:2010
Reacție la foc	Clasa E	
Permeabilitate (rezistența la)	W1	
Rezistență la tracțiune longitudinală	500 +50/-50 N/50mm	
Rezistență la tracțiune transversală	380 +50/-50 N/50mm	
Alungire L (Longitudinal)	22 +5/-5 %	
Alungire T (Transversal)	15 +5/-5 %	
Rezistență la sfâșiere longitudinală	415 +50/-50 N	
Rezistență la sfâșiere transversală	415 +50/-50 N	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistență la pătrunderea apei	W1	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistența la alungire longitudinală	400 +50/-50 N/50mm	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistența la alungire transversală	300 +50/-50 N/50mm	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: elongatia longitudinală	17 +5/-5 %	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: elongatia transversală	10 +5/-5 %	
Incovoare la temperatura joasă	-20 C°	