



Declarație de performanță

SYN-BMI-052-CE

DIVOROLL STANDARD+

1. Cod Produs

SYN-BMI-052-CE

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

Suport si substraturi pentru acoperisuri

3. Producător

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

sistem 3

5. Standard armonizat

EN 13859-1:2010

6. Organism (organisme) notificat(e)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX
0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
München

Semnătă pentru și în numele fabricantului de către:

Ian Hind

în Luxembourg

pe 14.10.2024

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanță	Standard armonizat: EN 13859-1:2010
Permeabilitate (rezistența la)	W1	
Rezistență la tracțiune longitudinală	260 +30/-30 N/50mm	
Rezistență la tracțiune transversală	230 +30/-30 N/50mm	
Alungire L (Longitudinal)	60 +15/-15 %	
Alungire T (Transversal)	70 +15/-15 %	
Rezistență la sfâșiere longitudinală	180 +30/-30 N	
Rezistență la sfâșiere transversală	180 +30/-30 N	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistență la pătrunderea apei	W1	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistența la alungire longitudinală	180 +30/-30 N/50mm	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistența la alungire transversală	150 +30/-30 N/50mm	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: elongatia longitudinală	40 +15/-15 %	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: elongatia transversală	45 +15/-15 %	
Incovoiere la temperatura joasă	-20 C°	



Declarație de performanță

SYN-BMI-049-CE

DIVOROLL STANDARD

1. Cod Produs

SYN-BMI-049-CE

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

Suport si substraturi pentru acoperisuri

3. Producător

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

sistem 3

5. Standard armonizat

EN 13859-1:2010

6. Organism (organisme) notificat(e)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ian Hind

în Luxembourg
pe 04.12.2024

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarată)

Caracteristici esențiale	Performanță	Standard armonizat: EN 13859-1:2010
Reacție la foc	Clasa E	
Reacție la foc	Clasa E	
Permeabilitate (rezistența la)	W1	
Rezistență la tracțiune longitudinală	200 +30/-30 N/50mm	
Rezistență la tracțiune transversală	160 +30/-30 N/50mm	
Alungire L (Longitudinal)	30 +15/-15 %	
Alungire T (Transversal)	80 +15/-15 %	
Rezistență la sfâșiere longitudinală	130 +30/-30 N	
Rezistență la sfâșiere transversală	140 +30/-30 N	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistență la pătrunderea apei	W1	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistența la alungire longitudinală	180 +30/-30 N/50mm	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: Rezistența la alungire transversală	130 +30/-30 N/50mm	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: elongatia longitudinală	17 +15/-15 %	
Comportamentul la îmbătrânire artificială: elongatia transversală	30 +15/-15 %	
Incovoiere la temperatura joasă	-20 C°	